

REGLOPLAS 



## 90smart RT34

Das Temperiergerät für Wasser bis 90 °C: 90smart RT34

- PID Regler
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 60 l/min
- Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Hohe Kühl- und Heizleistung
- Einfache Bedienung
- Swiss Quality



### Technische Daten

#### Vorlauftemperatur

max. °C 90

#### Wärmeträger

Wasser

Füllmenge l 7.0

Ausdehnungsraum l 2.5

#### Heizleistung bei 400 V

Standard kW 9

#### Kühlleistung

Kühlertyp 1K

max. kW 38

bei Vorlauftemperatur °C 80

#### Pumpenleistung

Typ TP20

Fördermenge max. l/min 60

Druck max. bar 3.8

Leistungsaufnahme kW 0.5

#### Regelung

Typ RT34

Messart Pt100

#### Anschluss-Spannung

Standard V/Hz 400/50 3PE

#### Anschlüsse

Vor-/Rücklauf G1/2"

Kühlwassernetz G1/2"

#### Abmessungen

Breite mm 202

Höhe mm 560

Tiefe mm 602

#### Gewicht

Standard kg 50

#### Farbe

Standard RAL 9006/7016

#### Umgebungstemperatur

max. °C 40

#### Dauerschalldruckpegel

max. db (A) 70

### Ausrüstung

Regelsystem RT34	●
Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz	—
Wasserkreislauf aus nicht rostendem Material	●
Leckagefreie Pumpe	●
Filter im Kühlwasserkreislauf	●
Automatische Wassernachfüllung	●
Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung	●

● Standard ○ Option — Nicht erhältlich ● / ○ / — Gerätebezogen